



TECHNICAL PARAMETER TABLE

نوع آسیاب	HSS230	HSS400	HSS600	HSS800
قدرت (kW)	4	7.5	15	22
سرعت چرخش (rpm)	640	650	580	560
تیغه های روتور (Pcs)	A	6	12	18
	B	3	3	6
	C	-	21	30
تیغه های ثابت (Pcs)	2	2	4	4
خروجی (kg/hr)	100~200	350~500	450~600	600~800
وزن (kg)	270	520	900	1640
سایز دهانه (mm)	160x230	250x400	310x600	420x800
سایز خردکن (mm)	205x230	250x400	330x600	400x800
سایز توری (mm)	8	10	12	12
<b>ابعاد</b>				
طول (mm)	645	910	1155	1440
عرض (mm)	960	1310	1370	1675
ارتفاع (mm)	1050	1340	1680	2165
عرض ۱ (mm)	785	1045	1240	1600
ارتفاع ۱ (mm)	1180	1530	1745	2220
ارتفاع ۲ (mm)	950	1190	1450	1835



شیردر

مدل	توان موتور (kw)	محفظه داخل (mm)	حجم محفظه (m <sup>3</sup> )	قطر روتور (mm)	تعداد تیغه ها	اندازه توری (mm)	توان هیدرولیک (kw)	ابعاد ماشین (mm)	سرعت روتور (rpm)	وزن ماشین (kg)
ASG 600	15/19/23	600 x 1000	0.76	400	32	φ20-φ80mm	1.5	2015 x 1630 x 2150	70 - 120	2360
ASG 800	23/30/37	850 x 1250	1.52 - 2.29	400	42	φ20-φ80mm	1.5	2310 x 1860 x 2365	70 - 120	2730
ASG 1000	37/45/52	1100 x 1250	2.29 - 3.05	400	54	φ20-φ80mm	1.5 - 4	2310 x 2100 x 2365	70 - 120	3175
ASG 1200	45/52/67	1200 x 1250	2.29 - 3.82	400	74	φ20-φ80mm	4	2310 x 2210 x 2365	70 - 120	3629
ASG 1500	56/67/82	1609 x 1500	2.29 - 4.58	500	84	φ20-φ80mm	4	2800 x 2630 x 3080	70 - 120	4990
ASG 2000	82/97/112	2135 x 1500	3.82	500	104	φ20-φ80mm	4	3730 x 3160 x 3600	70 - 120	5443